

ALT 12 D - ALT 16 D MOBİL AYDINLATMA KULESİ ve JENERATÖR

aksa
JENERATÖR

ÖZELLİKLER

- 8 metre teleskopik direk
- 1500 d / dk. dizel motor
- Sessiz çalışma
- Manuel vinç sistemi
- Tek kişi ile kurma ve çalıştırma
- Demonte edilebilen jeneratör grubu

KABİN

- Ses yalıtımlı kabin
- Elektrosatatik toz boya ile boyanmış kabin sac parçaları
- Kolay çalıştırma ve bakım yapabilmeye
- Şeffaf pencereden jeneratör çalışmasını izleyebilme

PROJEKTÖRLER

- Her biri 500 veya 1000 watt 4 adet halojen veya metal halide lamba,
- Korozyon olmayan gövde
- Yağışa ve rutubete karşı koruyucu cam

DİREK

- 3 bölümden oluşan ve 8 metreye yükslebilen direk
- Manuel vinç sistemi
- Tek kişi ile kurma ve çalıştırma
- Direği dikme ve yükseltme için çift vinç sistemi

JENERATÖR GRUBU

- Su soğutmalı, dizel motor, 1500 dev/dk.
- Elektrik startlı
- Sessiz, kabinli
- Değişebilen kuru tip elementli hava filtresi
- 12 Volt kurşun asitli akü
- Jeneratör çalıştırma panosu
- Üç fazlı, 400 V/230 V, 50 Hz alternatör ve çıkış şalteri
- APD 12 (10,5 kVA) - APD 16 (14,5 kVA) prime güçte jeneratör

RÖMORK

- Tek dingil (torsiyon)
- 50 mm halka tip çeki oku
- 13" lastikler (175 / 70 R13)
- Korozyona karşı boyalı şase
- Krikolu, avare tekerlekli çeki oku

BOYUTLAR

Boy - Römork ile : 3850 mm
Genişlik - Römork ile : 1400 mm
Yükseklik : 1750 mm

